

## (02) - INVERSORES

CANADIAN SOLAR

Canadian  
Solar



MODELO	CSI-5K-S22003-E
MÁX ENTRADA DE PODER	600 V
MÁX ENTRADA DE VOLTAJE	15 / 15 A
MÁX EFICIENCIA	98.0%
NÚMERO MPPT	2
CONEXIÓN A LA RED	L / N / PE
COMUNICACIÓN	WIFI / RS485
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	355x435x158 mm
PESO	13.5 kg
CERTIFICACIONES	IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

MODELO	CSI-9K-S2203A-E
MÁX ENTRADA DE PODER	600 V
MÁX ENTRADA DE VOLTAJE	15 / 30 A
MÁX EFICIENCIA	98.1%
NÚMERO MPPT	2
CONEXIÓN A LA RED	L / N / PE
COMUNICACIÓN	WIFI / RS485
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	399x446x192 mm
PESO	19.5 kg
CERTIFICACIONES	IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

MODELO	CSI-50K-T4001A-E
MÁX ENTRADA DE PODER	1100VDC
MÁX ENTRADA DE VOLTAJE	4x32 A
MÁX EFICIENCIA	98.7%
NÚMERO MPPT	4
CONEXIÓN A LA RED	3L / N / PE
COMUNICACIÓN	WIFI / RS485
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
DIMENSIONES	720x555x288 mm
PESO	50 kg
CERTIFICACIONES	IEC62109, IEC 61000-6-1/2/3/4



MODELO	CSI-75K-T40001-E
MÁX ENTRADA DE PODER	1100 VDC
MÁX ENTRADA DE VOLTAJE	6 x 40 A
MÁX EFICIENCIA	98.5%
NÚMERO MPPT	6
CONEXIÓN A LA RED	3L / N / PE
COMUNICACIÓN	WIFI / RS485
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
DIMENSIONES	1050x687x55 mm
PESO	88 kg
CERTIFICACIONES	IEC61727 & IEC62116, EN50549-1/2, CEI0-16, CEI0-21, NRS097

MODELO	CSI-333K-T8001A-E
MÁX ENTRADA DE PODER	1500VDC
MÁX ENTRADA DE VOLTAJE	12 x 40 A
MÁX EFICIENCIA	99.1%
NÚMERO MPPT	12
CONEXIÓN A LA RED	3Φ/ PE
COMUNICACIÓN	PLC / RS485
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
DIMENSIONES	1130x894x372 mm
PESO	120 kg
CERTIFICACIONES	IEC62109-1/2, IEC 61000-3-11/12, IEC 61000-6-2/4, IEC61683, EN 50530, IEC 62116 & IEC61727, P.O.12.3, NTS 2.1